

# フリップダウンモニター



## DFL-903B NEW

液晶サイズ: 9インチ  
表示方式: NTSC/PAL  
画素数: 800 × 480pixel (WVGA)  
映像入力: V1/V2/2系統入力  
音声入力: A1  
サイズ: 250(W) × 237(H) × 22(D)mm  
重量: 約850g  
電源: DC12V  
スピーカー内蔵  
モニター部回転可能



## DFL-1130 NEW

**ALPINE 取付キット対応**  
表示液晶: 10.1インチ液晶  
画素数: 1024 × 600pixel  
映像入力: V1/V2 2系統入力  
表示サイズ: 16:9/4:3切替可  
サイズ: 約300(W) × 250(H) × 30(D)mm  
重量: 約1.3Kg  
カラー: ブラック  
電源: DC12V



## DFL-12100 NEW

表示液晶: 12.1インチ液晶  
表示方式: NTSC/PAL  
画素数: 1280 × 800pixel  
映像入力: HDMI/V1/V2 3系統入力  
音声入力: HDMI 1系統入力  
音声出力: 1系統  
対応ファイル形式: dat、mpg、mpeg、ts、trp  
tp、vob、mp4、rm、rmvb等  
対応メディア: microSD、miniHDMI(Aタイプ)  
サイズ: 約340(W) × 283(H) × 30(D)mm  
重量: 約1.8Kg  
セーブ電源システム搭載  
FMトランスミッター音声出力可能  
IRヘッドフォン対応



## DFL-13500

**DVDプレーヤー搭載**  
表示液晶: 13.3インチフルHD液晶  
画素数: 1920 × 1080pixel  
映像入力: HDMI/V1 2系統入力  
音声入力: HDMI/A1 2系統入力  
表示サイズ: 16:9/4:3切替可  
対応メディア: USB(Aタイプ)、SD、DVD、CD  
サイズ: 約345(W) × 280(H) × 50(H)mm  
重量: 約2.5Kg  
電源: DC12V  
USB充電可能  
RCA入出力対応  
小型スピーカー内蔵  
IRヘッドフォン対応



## DFL-152B

表示液晶: 15.6インチフルHD液晶  
画素数: 1920 × 1080pixel  
映像入力: HDMI/V1/V2 3系統入力  
音声入力: HDMI/A1 2系統入力  
表示サイズ: 16:9/4:3切替可  
対応メディア: USB(Aタイプ)、microSD、miniHDMI(Cタイプ)  
IRヘッドフォン対応  
サイズ: 約430(W) × 320(H) × 30(D)mm  
重量: 約2.2Kg  
電源: DC12V  
セーブ電源システム搭載  
小型スピーカー内蔵  
FMトランスミッター音声出力可能  
IRヘッドフォン対応



## DFL-17500

表示液晶: 17.3インチフルHD液晶  
画素数: 1920 × 1080pixel  
映像入力: HDMI/V1/V2 3系統入力  
音声入力: HDMI/A1 2系統入力  
表示サイズ: 16:9/4:3切替可  
対応メディア: USB(Aタイプ)、microSD、miniHDMI(Cタイプ)  
サイズ: 約460(W) × 340(H) × 30(D)mm  
重量: 約2.4Kg  
電源: DC12V  
小型スピーカー内蔵  
FMトランスミッター音声出力可能  
IRヘッドフォン対応  
※ファイルのコーデックや解像度によっては再生できない場合があります。  
※iPhoneへの充電はできません。また、バッテリーの仕様によって、充電できない機器があります。

## HDMI変換コンバーター



AV101



AV100

### スマートフォンの出力をアナログ変換

HDMI対応入力: 480p、576p、720p、1080i、1080p  
対応形式: NTSC/PAL  
映像出力: コンポジット × 1  
サイズ: 100(W) × 24(H) × 101mm  
シガーアダプター付属

入力端子: HDMI(タイプA)  
音声出力: アナログL/R × 1  
専用ACアダプター付属

## NEW iOBD2miniアダプター

### 日本語対応アプリ



OBD II アダプター iPhone/iPad-スマートフォン対応

## 1DIN ハーフDIN DVDプレーヤー



ハーフDIN

超薄型設計 リモコンセンサーケーブル  
SD/USBスロット ラストメモリー保存機能

### DVD-210

再生可能メディア: DVD/AVI/MP3/CD-Audio  
JPEG/USB・SDカード(16GBまで)  
映像入力: RCA1系統/AUX1系統  
音声入力: RCA1系統/AUX1系統  
映像出力: RCA1系統  
音声出力: RCA1系統  
電源: DC12V  
映像信号方式: NTSC/PAL  
サイズ: 180(W) × 25(H) × 173(D)mm



1DIN

CPRM 12/24V両対応 FMトランスミッター  
SD/USBスロット ラストメモリー保存機能

### DVD-260

再生可能メディア: 12cmCD/CD-R/CD-RW/12cmDVD  
DVD-R/DVD+RW/USB・SDカード  
フォーマット: DivX  
映像出力: 2系統出力 音声出力: 1系統  
動作環境温度: 0°C ~ +60°C  
再生可能データ: CPRM/CD-Audio/HDCD/MP3/VCD  
SVCD/JPEG  
映像信号方式: NTSC/PAL  
FMトランスミッター設定チャンネル: 87.7、87.9、88.1、88.3  
88.5、88.7、88.9MHz  
映像縦横比: 4.3/16.9 電源: DC12V/DC24V  
サイズ: 160(W) × 48(H) × 168(D)mm

## DBD-V300

接続方法: Bluetoothタイプ (Ver.4.0)  
サイズ: 49(W) × 22(H) × 26(D)mm  
電圧: 12V  
対応機種: Bluetooth対応のiPhone/iPad/iPod/Android用スマートフォン  
対応車種: 2003年以降のOBD2規格の国産車(軽自動車含む)、輸入車全ての車種に対応  
表示機能: 速度、エンジン回転数、制御モジュールの電圧、吸気流量、リアルタイムの燃料消費量(動・静的)、冷却水温度、連続走行距離、平均燃料消費量、加速度、その他  
診断機能(OBD-II準拠): Trouble code、Live Data、Freeze Frame、Readiness Testなど  
性能テスト: 加/減速テスト、0?400メートル加速テスト  
接続可能プロトコル: アプリVer.5.0、standard(Auto negotiate)、ISO 14230-4 KWP (5 baud init)、ISO CAN 11bit ID P-ADDRESS 0、ISO 15765-4 CAN (11bit ID、500kbaud)、ISO 9141-2 (5 baud init)、SAE J1850 VPW (10.4kbaud)。  
TOYOTA/DAIHATSU/SUZUKI CAN及びK-LINEは随時対応