

SVR33-12/SVR28-12 新登場!

脅威の始動性能/抜群の充電能力

デュアルターミナル/ロングライフ/メンテナンスフリー



ハイパフォーマンスは SVRバッテリーから始まる

AGMテクノロジー&スパイルプルーフデザイン

バッテリー液をガラス繊維に染み込ませ、鉛板による密封構造
 強固なシールド構造により横向きにも取付可能
 液減り等がなく、ロングライフ、メンテナンスフリー
 きわめて低い自己放電率
 車載専用設計による耐振動性



SVR34/78DT

- ・シールドAMGバッテリー
- ・デュアルターミナル
- ・取付容易な純正サイズ

互換性

BCI group sizes
 24,24H,24T,27,27H,34,74,77,78



SVR28-12

SVR独自のキューブ構造により
 高性能、高耐久性、小型化を実現



SVRバッテリーのキューブ構造は、内部空間を完全に有効利用することができ、最大限の構成物を効率良く内包させることが可能になります。
 AGM(absorbed glass mat=浸透ガラスマット)構造、セパレーター構造と堅牢なバックギングによる密封構造により、頑丈で耐振動性に優れ、放電率が極めて低い、理想のバッテリーが実現します。

SVR34/78DT

785CCA
 55Ah
 12V
 273×175×185(203)mm
 19.3kg D端子
 標準価格
 ¥56,700(税込)

予備端子付き



SVR80-12

800CCA
 80Ah
 12V
 260×165×205(227)mm
 25.86kg D端子
 標準価格
 ¥49,350(税込)



SVR50-12

600CCA
 55Ah
 12V
 230×140×205(223)mm
 17.24kg D端子
 標準価格
 ¥43,500(税込)



SVR33-12 NEW

500CCA
 33Ah
 12V
 195×130×155(200)mm
 10.7kg D端子
 標準価格
 ¥33,600(税込)

K-Carに取付可能



SVR28-12 NEW

600CCA
 28Ah
 12V
 165×175×125(156)mm
 10.3kg D端子
 標準価格
 ¥36,750(税込)



バッテリーセパレーター

SURE POWER No.1314

メインバッテリーとサブバッテリーの保護、充電を自動化します。

80×65×80mm

標準価格 ¥26,800(税込)



バッテリーを
 サブで使用の際、
 必ずご使用下さい。

バッテリー配線キット(2ゲージ)
 BTK-1



標準価格 ¥15,600(税込)

メイン・サブバッテリーを取付に使用

外形寸法 長さ×幅×箱高(総高)mm



ディスプレイ